H.E

A-B

Čelní maska krytu (Balsa 4mm, nebo lípa nebo překl. 3mm)

Vnitřní obrys přepážky č.1 (slepit s balsovým krytem motoru)

Otvor ϕ 4mm pro bužírku

Ovázat měděným drátem ϕ 0,2mm a zalepit „Epoxy"

C-D

Šroubek do dřeva

Balsa 1,5mm

1,5×3

Překližka 1mm

Balsa 1,5mm

Balsa 3mm

Nalomit

Nalomit !

Lakovat černě

Smrk 1,5×3

Zalepit „Epoxy"

Překl. 2mm

Ocel. drát ϕ 1mm

Palubní deska (tuhý papír)

Zapájeno

N-O

J-K

Překl. 3mm

Detail ostruhy:

spájeno

Výřez v krytu Motor „Jerie 1cm³"

Výřez pro táhlo

M3×15

Vylehčit jen v levém křídle a 3 žebra v pravém

Překližka 1mm

Balsa 3mm

Smrk 3×3

P-R

Výplň

Nádrž (obsah: 22cm³)

Hosazný plech 0,2mm

Směr letu

G-H

Hliník. plech 0,2mm (Lepit „Epoxy")

Pouze vlevo!

TĚŽIŠTĚ

buk 10×9×150

Smrk 3×3

ϕ 3,2mm

Pouze vlevo!

ŘEZ E-F

Ovázat nití a zalepit

Křídlo slepit vcelku v rovině, potom rozříznout uprostřed

Balsa 5mm (2×)

Výkližek - překližka 1mm

Bal 1,5mm (tenk. arch.)

Olovo - 25-30g

2×8

1mm

Všechna žebra - překližka 1mm

2×3

3×3

2×8

25!

36

5×50=250

20

25,5

340

Naznačení křidélek (černý lak)

ϕ170, 5×120×100

Schema podvozku (ocel. drát ϕ 2mm)

Řídicí oráby

Řídicí rukojeť

ϕ40

~150

L-M

Ocel. drát ϕ 0,8mm

Vodítko řídicích drátů

50



SPORTOVNÍ UPOUTANÝ MODEL PRO MOTOR 1÷1,5cm³

CVRČEK

Rychlost s motorem 1cm³ ~ 55-65 km/h

ROZPĚTÍ	680 mm	PLOCHA KŘ.	8,96 dm²
DÉLKA	563 mm	ZATÍŽENÍ	40,2 g/dm²
VÁHA	360 g	MOTOR	1÷1,5 cm³

MĚŘÍTKO 1:1

1164

KONSTRUKCE A STAVBA: Rad. Čížek