e 2x
f 2x
g 2x
B 1,5
S 3.5
OCELOVÝ DRÁT ø 1mm
VODICÍ OČKA (VLEVO)
3
4
B-B
ø 2,5
STOJINA P1
S 3.3
B
A-A
ø 1,5
B 1,5
TĚŽIŠTĚ
19,2
A
VÝPLŇ - B
OLOVO-30g
D-D
D
STOJINA - P1
VÝPLŇ B3
B2
P1
S 3x8 >
B
VYZTUŽENÍ KRYTU (B)
NÁDRŽ
S 3x8
B5
P1
S 4.4
VÝPLŇ - B8
C
C-C
B 1,5 mm
S-2x8
S 2.3
S 3x5 >
B2,5 >
B3
B 8
B3
UPEVNĚNÍ KRYTU ŠROUBY M2
ø 1,5
ø 2,5
S 3x3
S 3x5
B3
B3
X
OTVOR (OBOUSTRANNĚ)
POHLED X
1a
P4
ø 2,5 mm
b 2x
a 8x
c 2x
d 2x

S = SMRK
B = BALSA
P = PŘEKLIŽKA

ŠKOLNÍ UPOUTANÝ MODEL

NETOPÝR

TECHNICKÁ DATA: MOTOR 2,5-3,5 cm³

PLOCHA KŘÍDLA	14,2 dm²	VÁHA	620 g
PLOCHA VÝŠKOVKY	2,64 dm²	ZATÍŽENÍ	~ 44 g/dm²
ROZPĚTÍ	935 mm	RYCHLOST	65-75 km/h

KONSTRUKCE: RADOSLAV ČÍŽEK
LMK K.ŽEHROVICE